

Package: tikatuwq (via r-universe)

June 10, 2026

Type Package

Title Water Quality Assessment and Environmental Compliance in Brazil

Version 0.9.0

Maintainer Vinicius Saraiva Santos <vinisaraiva@gmail.com>

Description Tools to import, clean, validate, and analyze freshwater quality data in Brazil. Implements water quality indices including the Water Quality Index ('WQI'/'IQA') using the weighted geometric mean following 'CETESB' methodology, the Trophic State Index ('TSI'/'IET') after Carlson (1977) <doi:10.4319/lo.1977.22.2.0361> and Lamparelli (2004) <<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-20032006-075813/publico/TeseLamparelli2004.pdf>>, and the National Sanitation Foundation Water Quality Index ('NSF WQI', Brown (1970)). The package also checks compliance with Brazilian standard 'CONAMA' Resolution 357/2005 <https://conama.mma.gov.br/?id=450&option=com_sisconama&task=arquivo.download> including the legal frequency rule (Art. 15, 80% conformity over six or more samples per year), and provides seasonal analysis with regional flow-season calendars, pollutant load computation, exceedance probability estimation, 'IET' visualization, and multivariate 'PCA' tools for routine monitoring workflows. The example dataset ('wq_demo') is a real subset from 'INEMA' monitoring data from a river in Bahia, Brazil (2020-2024).

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

Language en-US

LazyData true

LazyDataCompression xz

Depends R (>= 4.1)

Imports dplyr, readr, tibble, rlang, stats, utils, ggplot2, tidyr, lubridate, stringr, glue, scales, broom, purrr, tools

Suggests testthat (>= 3.0.0), spelling, rmarkdown, knitr, pkgdown, leaflet, withr

VignetteBuilder knitr

URL <https://github.com/tikatuwq/tikatuwq>,
<https://tikatuwq.github.io/tikatuwq/>

BugReports <https://github.com/tikatuwq/tikatuwq/issues>

Config/testthat/edition 3

RoxygenNote 7.3.3

NeedsCompilation no

Author Vinicius Saraiva Santos [aut, cre] (ORCID:
<https://orcid.org/0009-0007-1387-7927>)

Repository <https://cran.r-universe.dev>

Date/Publication 2026-06-09 21:00:02 UTC

RemoteUrl <https://github.com/cran/tikatuwq>

RemoteRef HEAD

RemoteSha b663eef4cec4cb251d5b6828a53a3dbcb31e2680

Contents

assign_season	3
balnear_check	4
classify_iqa	6
classify_tsi_carlson	7
classify_tsi_lamparelli	7
clean_units	8
compare_seasons	9
compute_load	10
conama_check	12
conama_freq_check	13
conama_limits	14
conama_report	15
conama_summary	16
conama_text	17
exceedance_prob	18
fix_coords	19
generate_analysis	20
iet_carlson	21
iet_lamparelli	23
iqa	24
mk_seasonal	26
nsfwqi	28
param_plot	29
param_plot_multi	30

param_summary	31
param_summary_multi	33
param_trend	34
param_trend_multi	35
plot_box	36
plot_heatmap	36
plot_iet	37
plot_iqa	38
plot_map	39
plot_map_quality	40
plot_series	42
plot_trend	42
read_wq	44
render_report	45
resume_wq	47
trend_param	48
validate_wq	49
wq_demo	50
wq_pca	51

Index	53
--------------	-----------

assign_season	<i>Atribui periodo hidrologico (chuvoso / seco) a cada amostra</i>
---------------	--

Description

Adiciona a coluna season ao data frame, classificando cada amostra como "chuvoso" ou "seco" com base no mes de coleta e no calendario hidrologico regional brasileiro.

Usage

```
assign_season(
  df,
  region = c("sudeste", "bahia", "centro_oeste", "nordeste", "norte", "sul", "custom"),
  date_col = "data",
  wet_months = NULL,
  labels = c("chuvoso", "seco")
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos a coluna date_col.
region	Character; regio climatica. Uma de "sudeste", "bahia", "centro_oeste", "nordeste", "norte", "sul" ou "custom".
date_col	Character; nome da coluna de datas. Default "data".

wet_months	Integer vector; meses numericos do periodo chuvoso (1 = Jan ... 12 = Dez). Obrigatorio quando region = "custom".
labels	Character vector de comprimento 2 com os rotulos para os periodos chuvoso e seco, nesta ordem. Default c("chuvoso", "seco").

Details

Os calendarios regionais disponiveis (meses chuvosos) sao:

"sudeste" Outubro-Marco (Oct-Mar).

"bahia" Outubro-Marco; adequado para BA litoral sul, regio do Rio Buranhem, ES.

"centro_oeste" Outubro-Marco.

"nordeste" Fevereiro-Julho; semiarido/intertropical.

"norte" Dezembro-Maio; Amazonia.

"sul" Junho-Setembro; inverno umido subtropical.

"custom" Define os meses chuvosos pelo argumento wet_months.

Value

O df de entrada com a coluna season adicionada (character).

See Also

[compare_seasons\(\)](#)

Other seasonal-tools: [compare_seasons\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
d <- assign_season(wq_demo, region = "bahia")
table(d$season)
```

Description

Classifica pontos de amostragem quanto a balneabilidade para recreacao de contato primario (banho, natacao, mergulho), conforme a Resolucao CONAMA 274/2000. A classificacao e baseada na regra dos 80%: um ponto e considerado proprio em determinada categoria quando pelo menos 80% das ultimas n_samples amostras estao dentro do limite correspondente.

Usage

```
balnear_check(
  df,
  col = NULL,
  by = "ponto",
  date_col = "data",
  n_samples = 5L,
  threshold_pct = 0.8,
  locale = c("pt", "en")
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos a coluna do indicador microbiológico e as colunas de agrupamento.
col	Character; nome da coluna do indicador. Se NULL (default), detectada automaticamente a partir de nomes comuns: coliformes, col_termotolerantes, e_coli, ecoli.
by	Character vector; colunas de agrupamento. Default "ponto".
date_col	Character; nome da coluna de datas, usada para selecionar as n_samples amostras mais recentes. Default "data".
n_samples	Integer; numero de amostras mais recentes a considerar. Default 5L (referencia CONAMA 274/2000).
threshold_pct	Numeric; fracao minima de conformidade para classificar como "propria". Default 0.80 (80%).
locale	Character; idioma dos rotulos: "pt" (default) ou "en".

Details

Categorias (aguas doces, contato primario):

Excelente Colif. termotolerantes ≤ 250 NMP/100mL (ou E. coli ≤ 200) em $\geq 80\%$ das amostras.

Muito Boa Colif. ≤ 500 (ou E. coli ≤ 400) em $\geq 80\%$.

Satisfatoria Colif. ≤ 1000 (ou E. coli ≤ 800) em $\geq 80\%$.

Impropria Mais de 20% das amostras ultrapassam o limite de "Satisfatoria".

A avaliacao usa as n_samples amostras mais recentes por grupo. Se o grupo tiver menos amostras, a classificacao e realizada mesmo assim mas a coluna amostras_insuficientes sera TRUE. Recomenda-se ao menos 5 amostras (referencia: "ultimas 5 semanas" do texto da norma).

Value

Um tibble com uma linha por grupo, contendo:

indicador Coluna usada para a avaliacao.

n_amostras Total de amostras disponiveis no grupo.

n_avaliadas Amostras usadas na avaliacao ($\min(n_amostras, n_samples)$).

pct_ok_satisfatoria Fracao dentro do limite "Satisfatoria".

classificacao Uma de: "Excelente", "Muito Boa", "Satisfatoria", "Impropria".

propria Logical; TRUE para as tres primeiras categorias.

amostras_insuficientes Logical; TRUE quando $n_amostras < n_samples$.

References

CONAMA (2000). Resolucao 274, de 29 de novembro de 2000. Ministerio do Meio Ambiente, Brasilia. Diario Oficial da Uniao 18/01/2001.

See Also

[conama_check\(\)](#), [conama_freq_check\(\)](#)

Other conama-tools: [conama_freq_check\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
balnear_check(wq_demo, by = "ponto")
```

classify_iqa

Classifica valores do IQA/WQI em faixas qualitativas

Description

Converte valores numericos de IQA (0-100) em classes qualitativas padronizadas. Suporta rotulos em portugues ("pt") ou ingles ("en").

Usage

```
classify_iqa(x, locale = c("pt", "en"))
```

Arguments

x Vetor numerico com IQA em 0-100. Valores NA sao preservados.
locale Idioma dos rotulos: "pt" (padrao) ou "en".

Value

Um fator ordenado com os rotulos de classe.

Examples

```
classify_iqa(c(15, 40, 65, 80, 95))
classify_iqa(c(15, 40, 65, 80, 95), locale = "en")
```

classify_tsi_carlson *Classifica TSI (Carlson) em faixas qualitativas*

Description

Converte valores do indice trofico de Carlson (TSI/IET) para classes qualitativas ordenadas. Retorna fator ordenado em portugues ("pt") ou ingles ("en").

Usage

```
classify_tsi_carlson(x, locale = c("pt", "en"))
```

Arguments

x Vetor numerico com TSI/IET (0-100). NA preservado.
locale Idioma dos rotulos: "pt" (padrao) ou "en".

Value

Fator ordenado com classes de trofia.

Examples

```
classify_tsi_carlson(c(25, 35, 45, 60, 80))  
classify_tsi_carlson(c(25, 35, 45, 60, 80), locale = "en")
```

classify_tsi_lamparelli

Classifica TSI (Lamparelli) em faixas qualitativas

Description

Converte valores do indice trofico de Lamparelli (TSI/IET) para classes qualitativas ordenadas. Retorna fator ordenado em portugues ("pt") ou ingles ("en").

Usage

```
classify_tsi_lamparelli(x, locale = c("pt", "en"))
```

Arguments

x Vetor numerico com TSI/IET (0-100). NA preservado.
locale Idioma dos rotulos: "pt" (padrao) ou "en".

Value

Fator ordenado com classes de trofia (Lamparelli).

Examples

```
classify_tsi_lamparelli(c(40, 50, 56, 61, 65, 72))
classify_tsi_lamparelli(c(40, 50, 56, 61, 65, 72), locale = "en")
```

clean_units	<i>Normalize/standardize units</i>
-------------	------------------------------------

Description

Normalizes units for water quality parameters. Currently handles common conversions (mg/L to µg/L for phosphorus, unit standardization). Also validates expected unit ranges and emits warnings for values outside typical ranges.

Usage

```
clean_units(df, units_map = NULL)
```

Arguments

df	Input data frame / tibble.
units_map	Optional named list mapping parameter names to target units (currently used for validation only).

Details

This function is designed as an extension point. Future versions may implement actual unit conversions based on metadata or user specifications.

Value

The input df with normalized units. Currently performs:

- Validation of unit ranges (warns if values are outside typical ranges)
- No actual conversions are performed (returns input unchanged)

See Also

[read_wq\(\)](#)

Examples

```
df <- data.frame(ph = c(7, 7.2), od = c(6.5, 7.0), p_total = c(0.05, 0.08))
clean_units(df)
```

compare_seasons	<i>Comparacao estatistica entre periodos hidrologicos</i>
-----------------	---

Description

Compara um parametro de qualidade da agua entre os periodos chuvoso e seco, com estatisticas descritivas, teste de hipotese e grafico. Requer que o data frame ja tenha a coluna season (use `assign_season()` antes).

Usage

```
compare_seasons(
  df,
  param,
  season_col = "season",
  by = "ponto",
  test = c("wilcoxon", "t_test", "kruskal"),
  alpha = 0.05,
  plot = TRUE
)
```

Arguments

<code>df</code>	Data frame com ao menos as colunas parametro, <code>season_col</code> e as colunas em <code>by</code> .
<code>param</code>	Character; nome da coluna do parametro a comparar.
<code>season_col</code>	Character; nome da coluna de periodo hidrologico. Default "season".
<code>by</code>	Character vector; colunas de agrupamento (ex.: "ponto"). Se NULL, analisa o conjunto todo sem agrupamento.
<code>test</code>	Metodo de comparacao: "wilcoxon" (default), "t_test" ou "kruskal".
<code>alpha</code>	Nivel de significancia para classificar tendencia. Default 0.05.
<code>plot</code>	Logico; se TRUE (default) retorna um boxplot comparativo como atributo "plot" do resultado.

Details

O teste escolhido por `test` e aplicado por grupo (`by`). Para "wilcoxon" usa `stats::wilcox.test()` (nao-parametrico, recomendado para dados ambientais); para "t_test" usa `stats::t.test()`; para "kruskal" usa `stats::kruskal.test()`.

Value

Um tibble com uma linha por grupo (colunas `by`), contendo:

n_total Total de amostras com valor valido no grupo.

n_chuvoso, n_seco Amostras por periodo.

median_chuvoso, median_seco Medianas por periodo.

mean_chuvoso, mean_seco Medias por periodo.

statistic Estatistica do teste.

p_value P-valor do teste.

diferenca_significativa Logical; $p_value < \alpha$.

tendencia Character: "chuvoso_maior", "seco_maior" ou "sem_diferenca".

Se `plot = TRUE`, o atributo `attr(resultado, "plot")` contem um objeto `ggplot`.

See Also

[assign_season\(\)](#)

Other seasonal-tools: [assign_season\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
d <- assign_season(wq_demo, region = "bahia")
res <- compare_seasons(d, param = "turbidez", by = "ponto", test = "wilcoxon")
print(res)
```

compute_load

Carga poluidora (concentracao x vazao)

Description

Calcula a carga poluidora diaria (ou na unidade desejada) como o produto entre concentracao e vazao: $L = C \times Q \times f$, onde f e o fator de conversao de unidades.

Usage

```
compute_load(
  df,
  param,
  flow_col = "vazao",
  unit_out = c("kg_dia", "t_dia", "kg_ano", "g_s"),
  unit_factor = NULL,
  col_name = NULL
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos a coluna de param e de flow_col.
param	Character; nome da coluna de concentracao (mg/L).
flow_col	Character; nome da coluna de vazao. Default "vazao".
unit_out	Character; unidade de saida. Uma de "kg_dia" (default), "t_dia", "kg_ano", "g_s".
unit_factor	Numeric; fator de conversao personalizado. Se fornecido, sobrepoee unit_out.
col_name	Character; nome da coluna de saida. Default: composto automaticamente como "{param}_carga_{unit_out}".

Details

Unidades de saida suportadas:

"kg_dia" mg/L * m3/s -> kg/dia (fator = 86.4).

"t_dia" mg/L * m3/s -> t/dia (fator = 0.0864).

"kg_ano" mg/L * m3/s -> kg/ano (fator = 31536).

"g_s" mg/L * m3/s -> g/s (fator = 1).

As unidades pressupõem vazao em m³/s e concentracao em mg/L. Ajuste o fator com unit_factor se necessario.

Value

O df de entrada com a nova coluna de carga adicionada.

See Also

[exceedance_prob\(\)](#)

Other load-tools: [exceedance_prob\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
# Adiciona vazao ficticia para demonstracao
d <- wq_demo
d$vazao <- runif(nrow(d), 2, 10)
d <- compute_load(d, param = "p_total", flow_col = "vazao", unit_out = "kg_dia")
head(d[, c("ponto", "p_total", "vazao", "p_total_carga_kg_dia")])
```

conama_check	<i>CONAMA conformity check (detailed; default class = "2")</i>
--------------	--

Description

For each parameter present in df, adds columns:

- *_ok (logical),
- *_status one of "ok", "acima_do_maximo", "abaixo_do_minimo",
- *_lim_min and *_lim_max (thresholds used),
- *_delta (difference to the relevant limit; >0 above max, <0 below min, 0 if ok).

If multiple limit rows exist for the same parameter, *_ok is TRUE if any row is satisfied; for status/lim_min/lim_max/delta, the first satisfied row is chosen; if none satisfy, the row with the smallest absolute violation (min |delta|) is used.

Usage

```
conama_check(df, classe = "2")
```

Arguments

df	A tibble/data.frame with parameter columns (e.g., ph, turbidez, od, dbo).
classe	Character class label (e.g., "especial", "1", "2", "3", "4").

Value

The input df with additional columns per parameter as described.

See Also

[conama_limits\(\)](#), [conama_summary\(\)](#), [conama_report\(\)](#), [conama_text\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
head(conama_check(wq_demo, classe = "2"))  
  
## End(Not run)
```

conama_freq_check	<i>Conformidade CONAMA 357/2005 por frequencia</i>
-------------------	--

Description

Avalia a conformidade com a Resolucao CONAMA 357/2005 pela regra de **frequencia**: um parametro e considerado conforme quando o limite e atendido em pelo menos `threshold` das amostras (padrao 80%). A regra e aplicada apenas quando ha `min_n` ou mais amostras no grupo (padrao 6), conforme Art. 15 da Resolucao.

Usage

```
conama_freq_check(  
  df,  
  classe = "2",  
  by = "ponto",  
  date_col = "data",  
  min_n = 6L,  
  threshold = 0.8  
)
```

Arguments

<code>df</code>	Data frame com colunas de parametros e ao menos as colunas indicadas em <code>by</code> e <code>date_col</code> .
<code>classe</code>	Character; classe CONAMA 357/2005 (ex.: "2").
<code>by</code>	Character vector; colunas de agrupamento (ex.: <code>c("ponto", "rio")</code>). Pode incluir qualquer coluna categorica do data frame.
<code>date_col</code>	Character; nome da coluna de datas usada para extrair o ano. Default "data".
<code>min_n</code>	Integer; numero minimo de amostras por grupo para aplicar a regra de frequencia. Default 6.
<code>threshold</code>	Numeric em (0, 1]; fracao minima de conformidade exigida. Default 0.80 (80%).

Details

A verificacao linha-a-linha (`conama_check()`) nao reflete o criterio estatistico da norma. Esta funcao agrupa as amostras por `by` e por ano (extraido de `date_col`) e aplica a regra de frequencia.

Quando `n < min_n`, a coluna `freq_conforme` retorna NA e `aplicou_regra` retorna FALSE — indicando que nao ha amostras suficientes para o criterio estatistico.

Value

Um tibble com uma linha por combinacao by + ano + parametro, contendo as colunas:

ano Ano extraido de date_col.

parametro Nome do parametro avaliado.

n Total de amostras no grupo.

n_ok Amostras dentro do limite.

pct_ok Percentual de conformidade (0-100).

freq_conforme Logical; TRUE se pct_ok >= threshold*100. NA se n < min_n.

aplicou_regra Logical; TRUE se n >= min_n.

See Also

[conama_check\(\)](#), [conama_report\(\)](#)

Other conama-tools: [balnear_check\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
# Conformidade por ponto e ano (regra dos 80%, min 3 amostras para este dataset)
conama_freq_check(wq_demo, classe = "2", min_n = 3)
```

conama_limits

Limits for Brazilian CONAMA 357/2005

Description

Returns the parameter limits defined by CONAMA Resolution 357/2005 for a given water-use class.

Usage

```
conama_limits(class)
```

Arguments

class Integer or character. Target class (e.g., 1, 2, 3, 4 or "special"), according to CONAMA 357/2005.

Value

A tibble/data frame with one row per parameter and regulatory thresholds. Typical columns:

- parametro: parameter name (character, normalized to snake_case)
- classe: class label (character)
- min/max (or equivalents): numeric thresholds (may be NA)
- other metadata columns if present (e.g., unit, criterion)

Examples

```
# Class 2 thresholds (first rows)
head(conama_limits(2))
```

conama_report	<i>CONAMA conformity report (table)</i>
---------------	---

Description

CONAMA conformity report (table)

Usage

```
conama_report(
  df,
  classe = "2",
  only_violations = TRUE,
  pretty = FALSE,
  decimal_mark = ",",
  big_mark = "."
)
```

Arguments

df	Input data
classe	CONAMA class label (e.g., "2")
only_violations	If TRUE, returns only rows with status != "ok"
pretty	If TRUE, returns formatted numeric columns for display
decimal_mark	Decimal separator (default ",")
big_mark	Thousands separator (default ".")

Value

A tibble. When pretty = FALSE: parametro, valor, lim_min, lim_max, status, delta. When pretty = TRUE, numeric columns are formatted as character with "natural" decimals.

See Also

[conama_summary\(\)](#), [conama_text\(\)](#)

Examples

```
## Not run:
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
conama_report(wq_demo, classe = "2", only_violations = TRUE)
conama_report(wq_demo, classe = "2", only_violations = TRUE, pretty = TRUE)

## End(Not run)
```

conama_summary	<i>CONAMA conformity summary (long format)</i>
----------------	--

Description

CONAMA conformity summary (long format)

Usage

```
conama_summary(df, classe = "2")
```

Arguments

df	Input data
classe	CONAMA class label

Value

A tibble with columns: parametro, valor, lim_min, lim_max, status, ok, delta.

See Also

[conama_check\(\)](#), [conama_report\(\)](#), [conama_text\(\)](#)

Examples

```
## Not run:
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
head(conama_summary(wq_demo, classe = "2"))

## End(Not run)
```

conama_text	<i>Text summary of conformity (bulleted, formatted)</i>
-------------	---

Description

Text summary of conformity (bulleted, formatted)

Usage

```
conama_text(  
  df,  
  classe = "2",  
  only_violations = FALSE,  
  decimal_mark = ",",  
  big_mark = "."  
)
```

Arguments

df	Input data
classe	CONAMA class label
only_violations	If TRUE, list only parameters with violation
decimal_mark	Decimal separator (default ",")
big_mark	Thousands separator (default ".")

Value

Character vector of lines (first line is a header, the rest are bullets).

See Also

[conama_summary\(\)](#), [conama_report\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
cat(conama_text(wq_demo, classe = "2"), sep = "\n")  
  
## End(Not run)
```

exceedance_prob *Probabilidade de excedencia de um limite*

Description

Calcula a probabilidade empirica de que um parametro de qualidade da agua exceda um determinado valor de referencia (threshold), por grupo. Util para analise de risco ambiental e pre-avaliacao de conformidade.

Usage

```
exceedance_prob(
  df,
  param,
  threshold,
  direction = c("above", "below"),
  by = "ponto",
  conf_level = 0.95
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos a coluna do param e as colunas indicadas em by.
param	Character; nome do parametro a avaliar.
threshold	Numeric; valor de referencia.
direction	"above" (default) — excedencia acima do limite (ex.: turbidez, DBO, coliformes); ou "below" — excedencia abaixo do limite (ex.: OD, saturacao de oxigenio).
by	Character vector; colunas de agrupamento. Default "ponto".
conf_level	Numeric; nivel de confianca para o intervalo de confianca de Wilson. Default 0.95.

Details

A probabilidade e calculada como: $P_{ex} = n_{ex}/n_{valid}$ onde n_{ex} e o numero de amostras que excedem threshold e n_{valid} e o total de amostras com valor valido (nao-NA).

Para parametros com limite minimo (ex.: OD), usar direction = "below". Para intervalos (ex.: pH 6-9), chamar duas vezes ou usar conama_freq_check().

Value

Um tibble com uma linha por grupo contendo:

n Total de amostras validas no grupo.

n_excedeu Amostras que excedem o threshold.

prob_excedencia Probabilidade empirica (0-1).

ic_inf, ic_sup Intervalo de confianca de Wilson para a proporcao.

See Also

[conama_freq_check\(\)](#)

Other load-tools: [compute_load\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
# Probabilidade de turbidez acima de 40 NTU (limite CONAMA classe 1)
exceedance_prob(wq_demo, param = "turbidez", threshold = 40, by = "ponto")

# Probabilidade de OD abaixo de 5 mg/L (limite CONAMA classe 2)
exceedance_prob(wq_demo, param = "od", threshold = 5,
                direction = "below", by = "ponto")
```

fix_coords

Fix and validate geographic coordinates (lat/lon)

Description

Normaliza latitude/longitude quando vierem em graus multiplicados por 1e7 (padrao de alguns exports de GPS) e invalida valores fora dos limites.

Usage

```
fix_coords(df, lat = "lat", lon = "lon", divisor = 1e+07)
```

Arguments

df	data.frame de entrada.
lat	Nome da coluna de latitude (padrao: "lat").
lon	Nome da coluna de longitude (padrao: "lon").
divisor	Se abs(valor) exceder os limites, divide por este numero (padrao 1e7).

Value

O df com lat/lon corrigidos quando presentes.

Examples

```
# d <- data.frame(lat = -155432345, lon = -393212345)
# fix_coords(d)
```

generate_analysis *Generate analytical paragraphs (rule-based)*

Description

Produz 3–5 paragrafos curtos, legiveis por humanos, resumindo a qualidade da agua a partir de IQA/WQI, conformidade com a CONAMA 357/2005 e (opcionalmente) tendencias temporais simples. E **rule-based** (nao usa IA) e aceita metadados opcionais para compor o texto.

Usage

```
generate_analysis(  
  df,  
  classe_conama = "2",  
  incluir_tendencia = TRUE,  
  parametros_tendencia = c("turbidez", "od", "pH"),  
  contexto = list(rio = NA, periodo = NA, cidade = NA)  
)
```

Arguments

df	Data frame contendo ao menos a coluna ponto. Recomenda-se tambem as colunas necessarias para checagens CONAMA e para o calculo do IQA.
classe_conama	Character (ex. "2"). Classe-alvo para a checagem da Resolucao CONAMA 357/2005.
incluir_tendencia	Logical; se TRUE, calcula tendencias lineares simples ao longo do tempo.
parametros_tendencia	Character vector; nomes dos parametros para testar tendencia temporal.
contexto	Lista com metadados opcionais (PT/EN), por exemplo list(rio = "Rio Pardo", periodo = "jan-jun/2025", cidade = "Lencois"). As chaves aceitas sao rio/river, periodo/period, cidade.

Value

Vetor character com 3 a 5 paragrafos analiticos prontos para relatorio.

See Also

[iqa\(\)](#), [conama_check\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
library(tikatuwq)  
data("wq_demo")  
txt <- generate_analysis(  
  df = wq_demo,  
  classe_conama = "2",  
  incluir_tendencia = TRUE,  
  parametros_tendencia = c("turbidez", "od", "pH"),  
  contexto = list(rio = "Rio Pardo",  
                 periodo = "jan-jun/2025",  
                 cidade = "Lencois")  
)
```

```

df = wq_demo,
classe_conama = "2",
incluir_tendencia = TRUE,
parametros_tendencia = c("turbidez", "od", "pH"),
contexto = list(rio = "Rio Azul", periodo = "jan-jun/2025")
)
cat(paste(txt, collapse = "\n\n"))

## End(Not run)

```

iet_carlson

Trophic State Index (Carlson)

Description

Computa o índice trofíco de Carlson (TSI/IET) a partir de profundidade de disco de Secchi, clorofila-a e fósforo total. Retorna componentes e o IET como média por linha dos componentes disponíveis.

Pode receber um `data.frame` como primeiro argumento (ver Detalhes).

Usage

```

iet_carlson(
  secchi = NULL,
  clorofila = NULL,
  tp = NULL,
  .keep_ids = FALSE,
  add_status = TRUE,
  locale = c("pt", "en"),
  ...
)

```

Arguments

secchi	Vetor numérico com profundidade de Secchi (m) ou um <code>data.frame</code> contendo colunas secchi (m), clorofila (ug/L) e tp (ug/L) ou p_total (mg/L). Se for <code>data.frame</code> , clorofila e tp devem ser NULL.
clorofila	Vetor numérico com clorofila-a (ug/L).
tp	Vetor numérico com fósforo total (ug/L).
.keep_ids	Lógico; quando <code>data.frame</code> , vincula colunas de ID comuns (rio, ponto, data, lat, lon). Padrão FALSE.
add_status	Lógico; se TRUE (padrão), adiciona a coluna TSI_status com a classificação qualitativa (Carlson).
locale	Idioma de TSI_status: "pt" (padrão) ou "en".
...	Reservado para uso futuro (ignorado).

Details

Formulas implementadas (Carlson 1977):

- $TSI_Secchi = 60 - 14.41 * \log_{10}(secchi)$
- $TSI_Ch1a = 9.81 * \log_{10}(clorofila) + 30.6$
- $TSI_TP = 14.42 * \log_{10}(tp) + 4.15$

Quando um data.frame e fornecido, strings com virgula decimal (ex.: "3,2") ou sinais de desigualdade (ex.: "<0,1") sao convertidas com seguranca. Se existir p_total (mg/L) em vez de tp (ug/L), e feita conversao interna ($tp = p_total * 1000$).

Os componentes e o IET final sao limitados ao intervalo $[0, 100]$ para manter consistencia com as figuras e tabelas do pacote/artigo.

Value

Um data.frame com colunas (quando aplicavel):

- TSI_Secchi — componente de Secchi (0-100).
- TSI_Ch1a — componente de clorofila-a (0-100).
- TSI_TP — componente de fosforo total (0-100).
- IET — indice Carlson agregado (media por linha, 0-100).
- TSI_status — classe qualitativa (quando add_status=TRUE).

References

Carlson, R. E. (1977). A trophic state index for lakes. *Limnology and Oceanography*, 22(2), 361-369. doi:10.4319/lo.1977.22.2.0361

See Also

[iet_lamparelli\(\)](#), [iqa\(\)](#), [conama_check\(\)](#)

Examples

```
# Vetores
secchi <- c(1.2, 0.8, 0.4)      # m
clorofila <- c(5, 12, 30)      # ug/L
tp <- c(20, 40, 70)           # ug/L
iet_carlson(secchi = secchi, clorofila = clorofila, tp = tp)

# Data frame
# df <- data.frame(secchi = secchi, clorofila = clorofila, p_total = c(0.02, 0.04, 0.07))
# iet_carlson(df)              # converte p_total -> tp (ug/L)
# iet_carlson(df, .keep_ids = TRUE)
```

iet_lamparelli *Trophic State Index (Lamparelli)*

Description

Computa componentes do índice trófico de Lamparelli (TSI/IET) a partir de fósforo total, clorofila-a e profundidade do disco de Secchi, e retorna o índice agregado como a média por linha dos componentes disponíveis.

Pode receber um `data.frame` como primeiro argumento (ver Detalhes).

Usage

```
iet_lamparelli(
  tp = NULL,
  chla = NULL,
  sd = NULL,
  ambiente = c("rio", "reservatorio"),
  .keep_ids = FALSE,
  add_status = TRUE,
  locale = c("pt", "en"),
  ...
)
```

Arguments

<code>tp</code>	Fósforo total (mg/L) ou um <code>data.frame</code> contendo colunas <code>tp</code> (ug/L) ou <code>p_total</code> (mg/L), <code>chla</code> ou clorofila (ug/L), e <code>sd</code> ou secchi (m). Se for <code>data.frame</code> , <code>chla</code> e <code>sd</code> devem ser <code>NULL</code> .
<code>chla</code>	Clorofila-a (ug/L).
<code>sd</code>	Profundidade do disco de Secchi (m).
<code>ambiente</code>	Tipo de ambiente: "rio" ou "reservatorio".
<code>.keep_ids</code>	Lógico; quando <code>data.frame</code> , vincula colunas de ID (rio, ponto, data, lat, lon). Padrão <code>FALSE</code> .
<code>add_status</code>	Lógico; se <code>TRUE</code> (padrão), adiciona a coluna <code>TSI_status</code> com a classificação qualitativa (Lamparelli).
<code>locale</code>	Idioma de <code>TSI_status</code> : "pt" (padrão) ou "en".
<code>...</code>	Reservado para uso futuro (ignorado).

Details

Implementação pragmática; confirme coeficientes/limites para seu contexto regulatório. Entradas com vírgula decimal (ex.: "3,2") ou desigualdades (ex.: "<0,1") são convertidas com segurança por helpers internos. Se houver apenas `p_total` (mg/L), e convertida para `tp` (ug/L) via `tp = p_total * 1000`.

Os componentes e o índice agregado são limitados ao intervalo `[0, 100]` para consistência com as figuras e tabelas do pacote/artigo.

Value

Um data.frame com colunas (quando aplicavel):

- IET_TP — componente de fosforo total (0-100).
- IET_Ch1a — componente de clorofila-a (0-100).
- IET_Secchi — componente de Secchi (0-100).
- IET_Lamp — indice Lamparelli agregado (0-100).
- TSI_status — classe qualitativa (quando add_status=TRUE).
- ambiente — tipo de ambiente informado.

See Also

[iet_carlson\(\)](#), [iqa\(\)](#), [conama_check\(\)](#)

iqa	<i>Water Quality Index (WQI / IQA)</i>
-----	--

Description

Computa o IQA/WQI combinando subindices (Qi) por **media geometrica ponderada**, conforme a metodologia oficial CETESB e o NSF WQI original (Brown et al., 1970): $IQA = \prod_i Q_i^{W_i}$.

Usage

```
iqa(
  df,
  pesos = c(od = 0.17, coliformes = 0.15, dbo = 0.1, nt_total = 0.1, p_total = 0.1,
    turbidez = 0.08, tds = 0.08, pH = 0.12, temperatura = 0.1),
  method = c("CETESB", "CETESB_equations", "NSF_approx"),
  altitude_m = 0,
  na_rm = FALSE,
  add_status = TRUE,
  locale = c("pt", "en"),
  ...
)
```

Arguments

df	Data frame (ou tibble) com as colunas requeridas. Nomes esperados: od, coliformes, dbo, nt_total, p_total, turbidez, tds, ph (ou pH), temperatura (ou temp).
pesos	Pesos nomeados para cada parametro. Padroes seguem pratica CETESB/NSF: od=.17, coliformes=.15, dbo=.10, nt_total=.10, p_total=.10, turbidez=.08, tds=.08, pH=.12, temperatura=.10.
method	Metodo de calculo:

	<ul style="list-style-type: none"> • "CETESB" (padrao) — subindices por curvas de interpolacao + media geometrica ponderada. • "CETESB_equations" — equacoes polinomiais CETESB com saturacao de OD dependente de temperatura e altitude + media geometrica ponderada. • "NSF_approx" — subindices por curvas + media aritmetica ponderada (metodo legado, mantido para compatibilidade).
altitude_m	Altitude em metros acima do nivel do mar (default 0). Usado apenas em method = "CETESB_equations" para correcao da saturacao de oxigenio dissolvido.
na_rm	Logico; se FALSE (padrao), linhas com Qi ausentes geram erro. Se TRUE, o IQA e calculado com os parametros disponiveis e os pesos sao renormalizados por linha.
add_status	Logico; se TRUE (padrao), adiciona a coluna IQA_status com a classificacao qualitativa (0-100).
locale	Idioma de IQA_status: "pt" (padrao) ou "en".
...	Reservado para uso futuro.

Details

Metodo de agregacao (correcao em v0.9.0): O IQA CETESB e o NSF WQI original utilizam media geometrica ponderada. O metodo "NSF_approx" (media aritmetica) e mantido apenas para compatibilidade retroativa.

Compatibilidade de nomes de coluna:

- ph (minusculo) e aceito como alias de pH.
- temp e aceito como alias de temperatura.

Value

O df de entrada com a coluna numerica IQA (0-100) e, quando add_status = TRUE, a coluna fator IQA_status. O atributo "iqa_method" e definido no objeto retornado.

References

CETESB (2021). *Qualidade das Aguas Superficiais no Estado de Sao Paulo*. CETESB, Sao Paulo.
Brown, R.M. et al. (1970). A Water Quality Index — Do We Dare? *Water and Sewage Works*, 117, 339-343.

Examples

```
d <- iqa(wq_demo, na_rm = TRUE)
table(d$IQA_status, useNA = "ifany")

# Usando equacoes CETESB com correcao de altitude

d2 <- iqa(wq_demo, method = "CETESB_equations", altitude_m = 800, na_rm = TRUE)
summary(d2$IQA)
```

mk_seasonal

*Teste de Mann-Kendall sazonal***Description**

Implementa o teste de Mann-Kendall sazonal de Hirsch, Slack & Smith (1982), adequado para series temporais de qualidade da agua com sazonalidade (periodos chuvoso/seco ou meses do ano). A estatistica S total e a soma das estatisticas S computadas separadamente por estacao, o que remove o vies introduzido pela sazonalidade nos testes convencionais.

Usage

```
mk_seasonal(
  df,
  param,
  date_col = "data",
  by = "ponto",
  period = c("monthly", "season"),
  season_col = "season",
  alpha = 0.05,
  locale = c("pt", "en")
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos a coluna do param e date_col.
param	Character; nome da coluna do parametro a testar.
date_col	Character; nome da coluna de datas. Default "data".
by	Character vector; colunas de agrupamento. Default "ponto".
period	"monthly" (default) — 12 estacoes (meses 1–12); ou "season" — 2 estacoes definidas por season_col (requer assign_season() previamente).
season_col	Character; nome da coluna de periodo hidrológico, usado apenas quando period = "season". Default "season".
alpha	Numeric; nivel de significancia. Default 0.05.
locale	Character; idioma dos rotulos de tendencia: "pt" (default) ou "en".

Details

Algoritmo (Hirsch et al., 1982):

1. Para cada estacao m , extrai as observacoes dentro daquela estacao e calcula S_m e $VAR(S_m)$.
2. Soma: $S = \sum S_m$, $VAR(S) = \sum VAR(S_m)$.
3. Estatistica Z com correcao de continuidade: $Z = (S - \text{sgn}(S))/\sqrt{VAR(S)}$.
4. p-valor bilateral pela distribuicao normal padrao.

A inclinacao de Sen e calculada sobre a serie completa (mediana de todas as inclinacoes pareadas $(x_j - x_i)/(t_j - t_i)$), expressa em unidades do parametro por ano.

Requer ao menos 3 observacoes por estacao para incluir a estacao no calculo; estacoes com menos dados sao ignoradas (com aviso).

Value

Um tibble com uma linha por grupo, contendo:

parametro Nome do parametro testado.

n_obs Total de observacoes validas.

n_estacoes Numero de estacoes com dados suficientes (≥ 3).

S Estatistica S de Mann-Kendall agregada.

varS Variancia de S.

Z Estatistica Z normalizada.

p_value p-valor bilateral.

tau Tau de Kendall normalizado.

sen_slope Inclinacao de Sen (unidade/ano).

significativo Logical; p_value < alpha.

tendencia "crescente", "decrecente" ou "sem_tendencia".

References

Hirsch, R. M., Slack, J. R., & Smith, R. A. (1982). Techniques of trend analysis for monthly water quality data. *Water Resources Research*, 18(1), 107–121. doi:10.1029/WR018i001p00107

See Also

[assign_season\(\)](#), [trend_param\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")

# Mann-Kendall mensal (period = "monthly")
mk_seasonal(wq_demo, param = "turbidez", by = "ponto")

# Mann-Kendall por periodo hidrológico
d <- assign_season(wq_demo, region = "bahia")
mk_seasonal(d, param = "turbidez", by = "ponto",
            period = "season", season_col = "season")
```

nsfwqi

*NSF Water Quality Index (NSF WQI)***Description**

Calcula o NSF WQI (Brown et al., 1970) como media geometrica ponderada dos sub-escores dos parametros: $WQI = \prod Q_i^{w_i}$. Aceita nomes de colunas no padrao brasileiro (e.g. od, dbo, coliformes) e traduz automaticamente para os indices NSF.

Usage

```
nsfwqi(
  df,
  pesos = c(do = 0.17, fc = 0.16, ph = 0.11, bod = 0.11, temp_change = 0.1, po4 = 0.1,
    no3 = 0.1, turbidez = 0.08, sst = 0.07),
  na_rm = FALSE,
  add_status = TRUE,
  locale = c("pt", "en")
)
```

Arguments

df	Data frame com as colunas de parametros (ver Detalhes).
pesos	Named numeric vector com os pesos dos parametros. Os defaults seguem a proposta original NSF: do=.17, fc=.16, ph=.11, bod=.11, temp_change=.10, po4=.10, no3=.10, turbidez=.08, sst=.07.
na_rm	Logical; se TRUE, renormaliza pesos por linha para os parametros com valor valido. Default FALSE.
add_status	Logical; adiciona a coluna NSFWQI_status com a classificacao qualitativa. Default TRUE.
locale	Character; idioma para os rotulos de status: "pt" (default, portugues) ou "en" (ingles).

Details

O mapeamento tentado (alias BR -> nome NSF) e:

do coluna od ou do.

fc coluna coliformes ou fc.

ph coluna pH, ph ou pH.

bod coluna dbo ou bod.

turbidez coluna turbidez.

sst coluna solidos_suspensos ou sst.

po4 coluna p_ortofosfato ou po4.

no3 coluna n_nitrato ou no3.

temp_change coluna temp_change (delta T relativo ao padrao; deve ser calculado externamente).

Os Qi (sub-escores, escala 0-100) seguem curvas piecewise baseadas nas curvas originais de Brown et al. (1970). A agregacao usa media geometrica ponderada, fiel ao metodo original.

Se na_rm = TRUE, os pesos sao renormalizados por linha aos parametros disponiveis. Se na_rm = FALSE (default), linhas com qualquer NA resultam em NSFWQI = NA (sem erro).

Value

O data frame de entrada com a coluna NSFWQI (e opcionalmente NSFWQI_status) adicionada.

References

Brown, R. M., McClelland, N. I., Deininger, R. A., & Tozer, R. G. (1970). A water quality index - do we dare? *Water and Sewage Works*, 117(10), 339-343.

See Also

[iqa\(\)](#), [plot_iqa\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
d <- wq_demo
# Mapeia alias brasileiros
d$dco <- d$dod
d$fc <- d$coliformes
d$bod <- d$dbo
# Parametros ausentes sao ignorados com na_rm = TRUE
out <- nsfwqi(d, na_rm = TRUE)
head(out[, c("ponto", "NSFWQI", "NSFWQI_status")])
```

param_plot

Plot temporal de um parametro (com filtro por rio e/ou ponto)

Description

Gera grafico temporal para **um parametro**, com opcoes de filtro por rios e/ou pontos. Se houver mais de um ponto, a cor diferencia pontos; opcional facet = TRUE para facetar por ponto. Pode adicionar reta de tendencia com add_trend = TRUE (lm).

Usage

```
param_plot(  
  df,  
  parametro,  
  rios = NULL,  
  pontos = NULL,  
  add_trend = TRUE,  
  facet = FALSE  
)
```

Arguments

df	Data frame com data e a coluna do parametro. Idealmente contem ponto, e opcionalmente rio.
parametro	Character; nome do parametro.
rios	Vetor de nomes de rio a filtrar (opcional; usa coluna rio se existir).
pontos	Vetor de pontos a filtrar (opcional; usa coluna ponto se existir).
add_trend	Logical; se TRUE, adiciona geom_smooth(method = "lm", se = FALSE).
facet	Logical; se TRUE e houver ponto, aplica facet_wrap(~ponto).

Value

Objeto ggplot.

See Also

Other parameter-tools: [param_plot_multi\(\)](#), [param_summary\(\)](#), [param_summary_multi\(\)](#), [param_trend\(\)](#), [param_trend_multi\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
param_plot(wq_demo, "turbidez", pontos = c("P1", "P2"), add_trend = TRUE, facet = TRUE)  
  
## End(Not run)
```

param_plot_multi	<i>Plot temporal para varios parametros (filtro por rio/ponto)</i>
------------------	--

Description

Combina varios parametros em um unico grafico. Por padrao:

- cor = ponto (se existir);
- facet = "parametro" cria paineis por parametro;
- facet = "grid" usa grade ponto ~ parametro quando ha mais de um ponto.

Usage

```
param_plot_multi(  
  df,  
  parametros,  
  rios = NULL,  
  pontos = NULL,  
  add_trend = TRUE,  
  facet = c("parametro", "none", "grid")  
)
```

Arguments

df	Data frame com data e colunas dos parametros.
parametros	Vetor de nomes de parametros.
rios	Vetor de rios para filtrar (opcional; usa coluna rio se existir).
pontos	Vetor de pontos para filtrar (opcional; usa coluna ponto se existir).
add_trend	Logical; se TRUE, adiciona reta lm em cada painel.
facet	"parametro", "none" ou "grid".

Value

Objeto ggplot.

See Also

Other parameter-tools: [param_plot\(\)](#), [param_summary\(\)](#), [param_summary_multi\(\)](#), [param_trend\(\)](#), [param_trend_multi\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
param_plot_multi(wq_demo, c("turbidez", "od"), pontos = c("P1", "P2"),  
  add_trend = TRUE, facet = "grid")  
  
## End(Not run)
```

param_summary

Resumo estatístico por parametro (com filtro por rio e/ou ponto)

Description

Produz resumo estatístico para **um parametro**, com opções de filtro por rios e/ou pontos e agregação opcional por período (mes/trimestre/ano), quando houver coluna data.

Usage

```
param_summary(  
  df,  
  parametro,  
  rios = NULL,  
  pontos = NULL,  
  period = c("none", "month", "quarter", "year"),  
  na_rm = TRUE  
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos a coluna do parametro. Idealmente contem ponto, e opcionalmente rio e data.
parametro	Character; nome do parametro (ex.: "turbidez", "od", "pH").
rios	Vetor de nomes de rio a filtrar (opcional; usa coluna rio se existir).
pontos	Vetor de pontos a filtrar (opcional; usa coluna ponto se existir).
period	"none", "month", "quarter" ou "year" para agregar por periodo (requer coluna data).
na_rm	Remover NA dos calculos? (default TRUE)

Value

Tibble com colunas de agrupamento disponiveis (rio, ponto, periodo) e metricas: n, mean, sd, min, median, max.

See Also

Other parameter-tools: [param_plot\(\)](#), [param_plot_multi\(\)](#), [param_summary_multi\(\)](#), [param_trend\(\)](#), [param_trend_multi\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
param_summary(wq_demo, "turbidez", pontos = "P1")  
param_summary(wq_demo, "od", rios = "Rio Azul", period = "month")  
  
## End(Not run)
```

param_summary_multi *Resumo para varios parametros (filtro por rio/ponto)*

Description

Itera sobre um vetor de parametros, chamando param_summary() para cada um, e combina as saidas em uma unica tabela, acrescentando a coluna parametro.

Usage

```
param_summary_multi(  
  df,  
  parametros,  
  rios = NULL,  
  pontos = NULL,  
  period = c("none", "month", "quarter", "year"),  
  na_rm = TRUE  
)
```

Arguments

df	Data frame com colunas necessarias (ver param_summary()).
parametros	Vetor de nomes de parametros (ex.: c("turbidez","od","pH")).
rios	Vetor de rios para filtrar (opcional; usa coluna rio se existir).
pontos	Vetor de pontos para filtrar (opcional; usa coluna ponto se existir).
period	"none","month","quarter","year" (igual a param_summary()).
na_rm	Logical; repassado para param_summary().

Value

Tibble combinando os resumos de todos os parametros, com coluna parametro indicando a origem.

See Also

Other parameter-tools: [param_plot\(\)](#), [param_plot_multi\(\)](#), [param_summary\(\)](#), [param_trend\(\)](#), [param_trend_multi\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
param_summary_multi(wq_demo, c("turbidez","od"), pontos = c("P1","P2"))  
  
## End(Not run)
```

param_trend	<i>Tendencia temporal por parametro (por rio/ponto se existentes)</i>
-------------	---

Description

Ajusta um modelo **lm(valor ~ tempo)** para **um parametro**, retornando slope, p_value, r2 e n. Se existirem colunas rio e/ou ponto, calcula por grupo; caso contrario, calcula geral.

Usage

```
param_trend(df, parametro, rios = NULL, pontos = NULL, na_rm = TRUE)
```

Arguments

df	Data frame com data e a coluna do parametro. Idealmente contem ponto, e opcionalmente rio.
parametro	Character; nome do parametro.
rios	Vetor de nomes de rio a filtrar (opcional; usa coluna rio se existir).
pontos	Vetor de pontos a filtrar (opcional; usa coluna ponto se existir).
na_rm	Remover NA antes do ajuste? (default TRUE)

Value

Tibble com colunas de agrupamento (quando existirem) + slope (por dia), p_value, r2, n.

See Also

Other parameter-tools: [param_plot\(\)](#), [param_plot_multi\(\)](#), [param_summary\(\)](#), [param_summary_multi\(\)](#), [param_trend_multi\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
param_trend(wq_demo, "turbidez", pontos = c("P1", "P2"))  
  
## End(Not run)
```

param_trend_multi	<i>Tendencia para varios parametros (filtro por rio/ponto)</i>
-------------------	--

Description

Itera sobre um vetor de parametros, chamando `param_trend()` para cada um, e combina as saidas em uma unica tabela, acrescentando a coluna parametro.

Usage

```
param_trend_multi(df, parametros, rios = NULL, pontos = NULL, na_rm = TRUE)
```

Arguments

<code>df</code>	Data frame com data e colunas dos parametros.
<code>parametros</code>	Vetor de nomes de parametros.
<code>rios</code>	Vetor de rios (opcional; usa coluna rio se existir).
<code>pontos</code>	Vetor de pontos (opcional; usa coluna ponto se existir).
<code>na_rm</code>	Logical; repassado para <code>param_trend()</code> .

Value

Tibble combinando as tendencias de todos os parametros, com coluna parametro.

See Also

Other parameter-tools: [param_plot\(\)](#), [param_plot_multi\(\)](#), [param_summary\(\)](#), [param_summary_multi\(\)](#), [param_trend\(\)](#)

Examples

```
## Not run:  
data("wq_demo", package = "tikatuwq")  
param_trend_multi(wq_demo, c("turbidez", "od"), pontos = "P1")  
  
## End(Not run)
```

plot_box	<i>Boxplots by site/parameter</i>
----------	-----------------------------------

Description

Boxplots of one numeric parameter grouped by a categorical column.

Usage

```
plot_box(df, parametro, by = "ponto")
```

Arguments

df	Data frame with water quality data.
parametro	Character; name of the numeric parameter column.
by	Character; grouping column (e.g., "ponto").

Value

A ggplot object.

See Also

[plot_series\(\)](#), [plot_heatmap\(\)](#), [iqa\(\)](#)

Examples

```
data(wq_demo)
plot_box(wq_demo, "turbidez", by = "ponto")
```

plot_heatmap	<i>Heatmap of parameters vs. sites</i>
--------------	--

Description

Heatmap for long-format data (date x parameter).

Usage

```
plot_heatmap(df_long)
```

Arguments

df_long	Long-format data frame with columns data, parametro, valor.
---------	---

Value

A ggplot object.

Examples

```
# Example: reshape wq_demo to long and plot
data(wq_demo)
library(tidyr)
df_long <- tidyr::pivot_longer(
  wq_demo,
  cols = c("ph", "od", "turbidez", "dbo"),
  names_to = "parametro",
  values_to = "valor"
)
plot_heatmap(df_long)
```

plot_iet

Visualiza o Indice de Estado Trofico (IET / TSI)

Description

Grafico de barras horizontais ou colunas verticais para o IET/TSI, com coloracao por classe trofica. Aceita resultados das funcoes `iet_carlson()` ou `iet_lamparelli()`.

Usage

```
plot_iet(
  df,
  iet_col = NULL,
  method = c("carlson", "lamparelli"),
  orientation = c("vertical", "horizontal"),
  facet = NULL
)
```

Arguments

<code>df</code>	Data frame retornado por <code>iet_carlson()</code> ou <code>iet_lamparelli()</code> , ou qualquer data frame com uma coluna de IET numerica e a coluna ponto.
<code>iet_col</code>	Character; nome da coluna de IET. Se NULL (default), detectada automaticamente.
<code>method</code>	Character; metodo de classificacao trofica: "carlson" (default) ou "lamparelli".
<code>orientation</code>	Character; "vertical" (default) ou "horizontal".
<code>facet</code>	Character ou NULL; coluna para facetar (ex.: "rio"). Default NULL.

Details

A funcao detecta automaticamente a coluna de IET: procura por "IET", "TSI", "IET_Carlson" ou "IET_Lamparelli". Tambem e possivel especificar o nome via iet_col.

As faixas de classificacao trofica seguem o metodo escolhido:

- Carlson (1977): Ultraoligo (<30), Oligo (30-40), Meso (40-50), Eutro (50-70), Hipereutro (>70).
- Lamparelli (2004): Ultraoligo (<47), Oligo (47-52), Meso (52-59), Eutro (59-63), Supereutro (63-67), Hipereutro (>67).

Value

Um objeto ggplot.

See Also

[iet_carlson\(\)](#), [iet_lamparelli\(\)](#), [plot_iqa\(\)](#)

Other visualization-tools: [plot_map_quality\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
df_iet <- iet_carlson(wq_demo, .keep_ids = TRUE)
plot_iet(df_iet, method = "carlson")
```

```
df_lamp <- iet_lamparelli(wq_demo, ambiente = "rio", .keep_ids = TRUE)
plot_iet(df_lamp, method = "lamparelli")
```

plot_iqa

Plot IQA by site/date

Description

Bar plot of IQA values per site/date. Requires an IQA column.

Usage

```
plot_iqa(df)
```

Arguments

df Data frame returned by iqa() (or with equivalent columns).

Value

A ggplot object.

See Also

[iqa\(\)](#), [plot_series\(\)](#), [plot_box\(\)](#)

Examples

```
data(wq_demo)
d <- iqa(wq_demo, na_rm = TRUE)
plot_iqa(d)
```

plot_map

Plot interactive map of sampling points (default Leaflet pins)

Description

Creates an interactive Leaflet map of sampling points using the **default Leaflet marker** (blue pin). Latitude/longitude are autodetected from columns `lat` and `lon`. If these columns are not present, but `latitude` and/or `longitude` exist, they are automatically copied to `lat` and `lon`. You may group layers with `group_by` (e.g., "year") and show popups with `popup`.

If `color_by` is provided, a legend is drawn to describe the values, but **markers are not colored** (the default *Leaflet* pin has fixed style).

Usage

```
plot_map(
  df,
  color_by = NULL,
  popup = NULL,
  group_by = NULL,
  legend_title = NULL,
  na_rm = TRUE
)
```

Arguments

<code>df</code>	data.frame/tibble with coordinates; must contain <code>lat/lon</code> (or <code>latitude/longitude</code> , which will be mapped automatically).
<code>color_by</code>	optional column used to build a legend (numeric or factor). It does not change the marker color.
<code>popup</code>	optional column name with popup/tooltip text.
<code>group_by</code>	optional column name to create overlay layers (e.g., "year").
<code>legend_title</code>	optional legend title (used when <code>color_by</code> is set).
<code>na_rm</code>	logical; if TRUE (default) remove rows with invalid coordinates.

Details

The function expects coordinates in columns named lat and lon. If those columns are not found, but latitude and/or longitude are present, they are copied to lat and lon respectively before plotting.

Value

a leaflet htmlwidget.

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
d2 <- wq_demo |>
  validate_wq() |>
  iqa(na_rm = TRUE)
d2$year <- as.integer(format(d2$data, "%Y"))

# Marcadores padrao + legenda de IQA
plot_map(d2, color_by = "IQA", group_by = "year", popup = "ponto",
         legend_title = "IQA (0-100)")
```

plot_map_quality

Mapa interativo de qualidade da agua por ponto de amostragem

Description

Cria um mapa Leaflet interativo colorindo cada ponto de amostragem de acordo com o valor do indice de qualidade da agua calculado (IQA, IET ou NSF WQI). Util para identificar espacialmente pontos criticos e gradientes de qualidade ao longo de uma bacia.

Usage

```
plot_map_quality(
  df,
  index_col = NULL,
  index = c("IQA", "IET_carlson", "IET_lamparelli", "NSFWQI"),
  lat_col = "lat",
  lon_col = "lon",
  label_col = "ponto",
  radius = 10,
  locale = c("pt", "en")
)
```

Arguments

df	Data frame com ao menos as colunas de coordenadas (lat_col, lon_col) e o indice de qualidade.
index_col	Character; nome da coluna do indice. Se NULL (default), detectada automaticamente.
index	Character; nome do indice para determinacao da paleta: "IQA" (default), "IET_carlson", "IET_lamparelli" ou "NSFWQI". Ignorado quando index_col esta especificado e o nome da coluna identifica o indice univocamente.
lat_col	Character; coluna de latitude. Default "lat".
lon_col	Character; coluna de longitude. Default "lon".
label_col	Character; coluna para rotulo do popup. Default "ponto".
radius	Numeric; raio dos circulos em pixels. Default 10.
locale	Character; idioma dos rotulos de classificacao: "pt" (default) ou "en".

Details

A funcao detecta automaticamente a coluna de indice quando index_col = NULL, procurando por: "IQA", "IET", "IET_Carlson", "IET_Lamparelli", "TSI", "NSFWQI".

Requer o pacote **leaflet** (listado em Suggests). Se nao estiver instalado, a funcao emite uma mensagem e retorna invisible(NULL).

Quando o data frame tiver multiplas linhas por ponto, e usada a **media** do indice por ponto para representacao no mapa.

Value

Um objeto leaflet (HTML widget) ou invisible(NULL) se **leaflet** nao estiver disponivel.

See Also

[plot_map\(\)](#), [iqa\(\)](#), [iet_carlson\(\)](#)

Other visualization-tools: [plot_iet\(\)](#)

Examples

```
if (requireNamespace("leaflet", quietly = TRUE)) {
  data("wq_demo", package = "tikatuwq")
  d <- iqa(wq_demo, na_rm = TRUE)
  plot_map_quality(d, index = "IQA")
}
```

plot_series	<i>Time series by parameter</i>
-------------	---------------------------------

Description

Plot a time series for one numeric parameter, optionally colored/faceted by a grouping column.

Usage

```
plot_series(df, parametro, facet = NULL)
```

Arguments

df	Data frame with a data column (Date/POSIXct) and the parameter column.
parametro	Character; name of the numeric column to plot on Y.
facet	Character or NULL; optional grouping column name to color/facet.

Value

A ggplot object.

See Also

[plot_box\(\)](#), [plot_heatmap\(\)](#), [iqa\(\)](#)

Examples

```
data(wq_demo)
# Basic: time series of turbidity
p <- plot_series(wq_demo, "turbidez")
# With color/facet by sampling point
p2 <- plot_series(wq_demo, "turbidez", facet = "ponto")
```

plot_trend	<i>Linha de tendencia temporal para parametros de qualidade da agua</i>
------------	---

Description

Gera um grafico de series temporais com pontos observados e linhas de tendencia ajustadas. Suporta metodos robustos (Theil-Sen), lineares (OLS) ou suavizados (LOESS). Util para verificar tendencias de parametros ambientais por ponto e/ou rio.

Usage

```
plot_trend(  
  data,  
  param,  
  date_col = "data",  
  group_cols = c("rio", "ponto"),  
  method = c("theilsen", "ols", "loess"),  
  show_points = TRUE,  
  min_n = 6  
)
```

Arguments

data	data.frame. Deve conter ao menos uma coluna de datas e a coluna do parametro a ser analisado.
param	character. Nome da coluna do parametro (ex.: "turbidez", "iqa").
date_col	character. Nome da coluna de datas. Default = "data".
group_cols	character. Vetor com colunas para agrupamento (ex.: c("rio","ponto")). Use "none" para nao facetar. Default = c("rio","ponto").
method	character. Metodo de ajuste da tendencia: <ul style="list-style-type: none">• "theilsen" (padrao): regressao Theil-Sen (robusta a outliers).• "ols": regressao linear simples (minimos quadrados).• "loess": curva suavizada, sem inclinacao unica.
show_points	logical. Mostrar pontos observados? Default = TRUE.
min_n	integer. Numero minimo de observacoes por grupo para calcular tendencia. Default = 6.

Details

- A funcao desenha pontos e linhas conectando as observacoes, alem da linha de tendencia calculada pelo metodo escolhido.
- Quando group_cols possui mais de uma categoria, os grupos sao facetados.
- "theilsen" e mais robusto a valores atipicos do que "ols".
- "loess" e util quando nao se espera relacao linear no tempo.

Value

Objeto ggplot2, que pode ser plotado diretamente.

See Also

[plot_series\(\)](#), [iqa\(\)](#)

Examples

```
# Exemplo simples: turbidez com tendencia Theil-Sen
set.seed(1)
df <- data.frame(
  data = as.Date("2024-01-01") + 0:11*30,
  rio = "Demo", ponto = "P1",
  turbidez = 20 + (-0.3)*(0:11) + rnorm(12, 0, 1)
)
plot_trend(df, param = "turbidez", method = "theilsen")

# Exemplo com multiplos grupos e facetamento (OLS)
df2 <- data.frame(
  data = rep(seq(as.Date("2024-01-01"), by = "30 days", length.out = 12), 2),
  rio = rep(c("Rio A", "Rio B"), each = 12),
  ponto = rep(c("P1", "P2"), each = 12),
  od = c(7 + rnorm(12, 0, 0.5), 6 + rnorm(12, 0, 0.5))
)
plot_trend(df2, param = "od", method = "ols")
```

read_wq

Read water-quality CSV (robust parsing)

Description

Le um CSV com **delimitador virgula ou ponto-e-virgula** e **virgula ou ponto** como separador decimal, ignorando sufixos de unidade (ex.: "0,04 mg/L"). Le tudo como texto primeiro, normaliza nomes, e faz parse robusto de colunas numericas. Ajusta pH evidentemente fora de faixa (ex.: 72 -> 7.2). Opcionalmente normaliza coordenadas geograficas se vierem em graus * 1e7.

Usage

```
read_wq(
  path,
  tz = "America/Bahia",
  normalize_coords = TRUE,
  nd_policy = c("ld2", "ld", "zero", "na")
)
```

Arguments

path	Caminho para o arquivo CSV.
tz	Fuso horario para datas (mantido por compatibilidade; datas sao Date).
normalize_coords	Logico; se TRUE (padrao) aplica fix_coords() em lat/lon.
nd_policy	Politica para valores censurados (ND/<LD/<LOQ). Opcoes: "ld2" (metade do limite, padrao), "ld" (limite), "zero" (0), "na" (NA_real_).

Value

Um tibble com:

- nomes de colunas normalizados (minúsculas, espaços -> _, sem não-alfanum);
- colunas numéricas parseadas ignorando strings de unidade;
- data parseada para Date (tenta ymd e depois dmy);
- ponto coerido para character (quando presente);
- lat/lon corrigidos quando normalize_coords = TRUE.

Parsed numeric candidates

```
c("ph", "od", "turbidez", "dbo", "coliformes", "p_total", "ptotal", "fosforo_total", "temperatura", "ec", "co
```

Valores censurados (ND/<LD/<LOQ)

O pacote implementa uma política explícita para tratamento de valores censurados. Valores como "<0.01", "<LD", "<LOD", "<LOQ", "ND" são detectados e tratados conforme a política especificada em nd_policy. O padrão "ld2" usa metade do limite de detecção (recomendação conservadora).

See Also

[clean_units\(\)](#), [validate_wq\(\)](#), [conama_check\(\)](#), [iqa\(\)](#)

Examples

```
## Not run:
tmp <- tempfile(fileext = ".csv")
writeLines(
  c("ponto;data;ph;od;turbidez;lat;lon",
    "R1_01;2025-01-20;7,2;6,8;5,1;-163456789;-396543210",
    "R1_01;21/01/2025;7.1;7.0;4.8 mg/L;-16.3456789;-39.6543210"),
  tmp
)
x <- read_wq(tmp)
str(x)

## End(Not run)
```

render_report

Render a water-quality report from the internal R Markdown template

Description

Renders an HTML report using the package's internal R Markdown template. By default, the output is written to a **temporary directory** to comply with CRAN policies. The function returns (invisibly) the full path to the generated file.

Usage

```
render_report(  
  df,  
  meta = list(river = NA, period = NA),  
  output_file = "wq_report.html",  
  output_dir = tempdir(),  
  template = system.file("templates", "report_rmd.Rmd", package = "tikatuwq")  
)
```

Arguments

df	Data frame with the input data used by the template.
meta	Named list with contextual metadata (e.g., river, period).
output_file	File name for the report (default "wq_report.html").
output_dir	Directory where the file will be written (default tempdir()). It will be created if it does not exist.
template	Path to the internal template file. Defaults to the package Rmd template shipped under inst/templates/report_rmd.Rmd.

Details

The template expects a data frame with columns compatible with the package (e.g., ponto, data, parameters used by IQA/CONAMA checks). You can pass optional metadata via meta, such as river and period.

This function relies on **rmarkdown** (listed in Suggests). If the package is not available, an informative error is thrown.

Value

Invisible character string: the absolute path to the generated report.

Notes

- The default output directory is tempdir() to comply with CRAN policies. All files (including intermediate files generated during rendering) are written only to output_dir or temporary directories, never to the package installation directory.
- The template is an **Rmd** (R Markdown). If you prefer Quarto, provide a custom template path to a .qmd and ensure your environment supports it.

See Also

rmarkdown::render()

Examples

```
# Minimal example (writes to a temporary directory)
d <- wq_demo
path <- render_report(d, meta = list(river = "Example River", period = "Jan-Feb"))
file.exists(path)
```

 resume_wq

Descriptive summaries by group

Description

Computes basic descriptive statistics (mean, median, sd) for all **numeric** columns in `df`, grouped by one or more keys.

Usage

```
resume_wq(df, by = c("ponto", "mes"), funs = c("mean", "median", "sd"))
```

Arguments

<code>df</code>	A data frame or tibble.
<code>by</code>	Character vector with grouping column names (default <code>c("ponto", "mes")</code>). Any names not present in <code>df</code> are ignored.
<code>funs</code>	Deprecated (kept for compatibility; ignored). The function always computes mean, median and sd with <code>na.rm = TRUE</code> .

Details

- Grouping columns not found in `df` are silently dropped.
- If no grouping columns remain, an error is thrown.
- Only numeric columns are summarized; if none exist, an error is thrown.
- Missing values are ignored (`na.rm = TRUE`).

Value

A tibble with the grouping keys and one column per statistic/variable, named as `{var}_{stat}` (e.g., `od_mean`, `od_median`, `od_sd`).

See Also

[dplyr::summarise\(\)](#), [dplyr::across\(\)](#)

Examples

```
# Using the demo dataset shipped with the package
d <- wq_demo
# Example: group by point (ponto)
s1 <- resume_wq(d, by = "ponto")
head(s1)

# Example: group by point and month (if 'mes' exists in your data)
# s2 <- resume_wq(d, by = c("ponto", "mes"))
```

trend_param

Tendencia monotona por parametro e ponto (Theil-Sen + Spearman)

Description

Calcula a inclinacao de Theil-Sen (robusta) e o p-valor do teste de correlacao de Spearman entre tempo e o valor do parametro. Retorna estatisticas por grupo (ex.: rio, ponto).

Usage

```
trend_param(
  data,
  param,
  date_col = "data",
  group_cols = c("rio", "ponto"),
  min_n = 6,
  alpha = 0.05
)
```

Arguments

data	data.frame com pelo menos uma coluna de data e a coluna do parametro.
param	nome do parametro (string), por exemplo "turbidez" ou "iqa".
date_col	nome da coluna de datas. Default: "data".
group_cols	vetor de nomes para agrupar. Default: c("rio","ponto").
min_n	amostra minima por grupo. Default: 6.
alpha	nivel de significancia para classificar tendencia. Default: 0.05.

Value

data.frame com colunas por grupo e: n, date_min, date_max, days_span, slope_per_year, intercept, rho_spearman, p_value, trend ("aumento" / "queda" / "estavel"), pct_change_period (aprox. % no periodo observado).

Examples

```
set.seed(1)
df <- data.frame(
  data = as.Date("2024-01-01") + 0:11*30,
  rio = "Demo", ponto = "P1",
  turbidez = 20 + (-0.3)*(0:11) + rnorm(12, 0, 1)
)
trend_param(df, param = "turbidez")
```

 validate_wq

Validate presence of required columns

Description

Ensures a minimal set of columns exists in the dataset; otherwise throws an error listing the missing names.

Usage

```
validate_wq(
  df,
  required = c("ph", "turbidez", "od", "dbo", "nt_total", "p_total", "tds",
    "temperatura", "coliformes"),
  nd_policy = c("ld2", "ld", "zero", "na")
)
```

Arguments

df	Input data.frame/tibble to validate.
required	Character vector of required column names to check for.
nd_policy	Policy for censored values (ND/<LD/<LOQ) when required columns are not numeric. One of: <ul style="list-style-type: none"> • "ld2" (default): use half the detection limit • "ld" : use the detection limit • "zero" : replace with 0 • "na" : replace with NA

Value

The input df if valid; otherwise, an error is thrown.

See Also

[read_wq\(\)](#), [conama_check\(\)](#)

Examples

```
df_ex <- data.frame(  
  ph = 7, turbidez = 2, od = 7, dbo = 3,  
  nt_total = 0.8, p_total = 0.05, tds = 150,  
  temperatura = 24, coliformes = 200  
)  
validate_wq(df_ex)
```

wq_demo

Example water quality dataset (subset of real data)

Description

A small subset of real monitoring data used in examples and vignettes. Now includes extra columns `rio`, `lat`, `lon`.

Real water quality measurements collected by INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Bahia) during monitoring campaigns conducted between 2021 and 2024 in the Rio Buranhem watershed, municipality of Porto Seguro, Bahia, Brazil. Incorporated into the package for demonstration, reproducibility and methodological illustration, following the analytical workflow implemented in `tikatuwq`. Parameters include sampling dates, site identifiers and multiple physico-chemical variables measured during field campaigns.

Usage

```
data(wq_demo)
```

```
data(wq_demo)
```

Format

A tibble/data.frame with 20 rows and 14 columns:

rio character, river name

ponto character, monitoring point id

data Date, sampling date

ph numeric, pH

od numeric, dissolved oxygen (mg/L)

turbidez numeric, NTU

dbo numeric, mg/L

coliformes numeric, MPN/100 mL

p_total numeric, total phosphorus (mg/L)

nt_total numeric, total nitrogen (mg/L)

temperatura numeric, degrees Celsius

tds numeric, total dissolved solids (mg/L)

lat numeric, latitude

lon numeric, longitude

A tibble with columns documented in [wq_demo](#).

Details

The dataset is a real subset selected from BURANHEM river ([dataset-real.csv](#)), used for reproducible examples and vignettes. Covers 4 monitoring points and years 2020–2024. All core columns for IQA/CONAMA/plotting helpers are present.

Source

Subset of [dataset-real.csv](#) (BURANHEM river, 4 sites, years 2020–2024).

See Also

[iqa\(\)](#), [conama_check\(\)](#), [plot_series\(\)](#), [plot_box\(\)](#), [plot_iqa\(\)](#), [plot_heatmap\(\)](#)

[wq_demo](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
head(wq_demo)
# quick IQA example:
# iqa(wq_demo, na_rm = TRUE)
```

wq_pca

Analise de Componentes Principais (PCA) de parametros de qualidade da agua

Description

Wrapper simplificado sobre `stats::prcomp()` para dados de qualidade da agua. Retorna o objeto PCA, scores por amostra, contribuicao das variaveis (loadings), variancia explicada e dois graficos prontos (biplot e screeplot).

Usage

```
wq_pca(df, params = NULL, color_by = NULL, label_by = NULL, n_components = 4L)
```

Arguments

<code>df</code>	Data frame com os parametros a incluir na analise.
<code>params</code>	Character vector; nomes das colunas a usar. Se NULL (default), todas as colunas numericas sao usadas (excluindo lat, lon, e colunas com sufixo <code>_ok</code> , <code>_status</code> , <code>_delta</code>).
<code>color_by</code>	Character ou NULL; coluna para colorir as amostras no biplot (ex.: "ponto", "season").
<code>label_by</code>	Character ou NULL; coluna para rotular as amostras no biplot (ex.: "ponto").
<code>n_components</code>	Integer; numero de componentes a reter. Default 4.

Details

Apenas colunas numericas sao consideradas. Linhas com qualquer NA nos parametros selecionados sao removidas (com aviso). O PCA e sempre realizado sobre dados centrados e escalonados (`scale. = TRUE`, `center = TRUE`).

Os graficos sao retornados como atributos do resultado:

- `attr(resultado, "biplot")` – dispersao das amostras nos eixos PC1 x PC2, coloridas por `color_by`.
- `attr(resultado, "screeplot")` – variancia explicada por componente.
- `attr(resultado, "loadings_plot")` – contribuicao das variaveis no plano PC1 x PC2.

Value

Uma lista com:

pca Objeto `prcomp`.

scores Tibble com scores (PC1...PCn) por amostra, mais as colunas de agrupamento (`color_by`, `label_by`).

loadings Tibble com loadings das variaveis.

variance Tibble com variancia explicada e acumulada por componente.

Os atributos "biplot", "screeplot" e "loadings_plot" contem objetos `ggplot`.

See Also

[param_analysis\(\)](#)

Examples

```
data("wq_demo", package = "tikatuwq")
res <- wq_pca(wq_demo, color_by = "ponto")
print(res$variance)
attr(res, "biplot")
attr(res, "screeplot")
```

Index

- * **conama-tools**
 - balnear_check, 4
 - conama_freq_check, 13
 - * **datasets**
 - wq_demo, 50
 - * **load-tools**
 - compute_load, 10
 - exceedance_prob, 18
 - * **multivariate-tools**
 - wq_pca, 51
 - * **parameter-tools**
 - param_plot, 29
 - param_plot_multi, 30
 - param_summary, 31
 - param_summary_multi, 33
 - param_trend, 34
 - param_trend_multi, 35
 - * **reporting-tools**
 - generate_analysis, 20
 - * **reporting**
 - render_report, 45
 - * **seasonal-tools**
 - assign_season, 3
 - compare_seasons, 9
 - * **trend-tools**
 - mk_seasonal, 26
 - * **visualization-tools**
 - plot_iet, 37
 - plot_map_quality, 40
 - * **water-quality-indices**
 - iqa, 24
 - * **wqi-tools**
 - nsfwqi, 28
- assign_season, 3, 10
assign_season(), 10, 27
- balnear_check, 4, 14
- classify_iqa, 6
- classify_tsi_carlson, 7
classify_tsi_lamparelli, 7
- clean_units, 8
clean_units(), 45
- compare_seasons, 4, 9
compare_seasons(), 4
- compute_load, 10, 19
- conama_check, 12
conama_check(), 6, 14, 16, 20, 22, 24, 45, 49, 51
- conama_freq_check, 6, 13
conama_freq_check(), 6, 19
- conama_limits, 14
conama_limits(), 12
- conama_report, 15
conama_report(), 12, 14, 16, 17
- conama_summary, 16
conama_summary(), 12, 15, 17
- conama_text, 17
conama_text(), 12, 15, 16
- dplyr::across(), 47
dplyr::summarise(), 47
- exceedance_prob, 11, 18
exceedance_prob(), 11
- fix_coords, 19
- generate_analysis, 20
- iet_carlson, 21
iet_carlson(), 24, 38, 41
iet_lamparelli, 23
iet_lamparelli(), 22, 38
- iqa, 24
iqa(), 20, 22, 24, 29, 36, 39, 41–43, 45, 51
- mk_seasonal, 26
- nsfwqi, 28

`param_analysis()`, 52
`param_plot`, 29, 31–35
`param_plot_multi`, 30, 30, 32–35
`param_summary`, 30, 31, 31, 33–35
`param_summary_multi`, 30–32, 33, 34, 35
`param_trend`, 30–33, 34, 35
`param_trend_multi`, 30–34, 35
`plot_box`, 36
`plot_box()`, 39, 42, 51
`plot_heatmap`, 36
`plot_heatmap()`, 36, 42, 51
`plot_iet`, 37, 41
`plot_iqa`, 38
`plot_iqa()`, 29, 38, 51
`plot_map`, 39
`plot_map()`, 41
`plot_map_quality`, 38, 40
`plot_series`, 42
`plot_series()`, 36, 39, 43, 51
`plot_trend`, 42

`read_wq`, 44
`read_wq()`, 8, 49
`render_report`, 45
`resume_wq`, 47

`trend_param`, 48
`trend_param()`, 27

`validate_wq`, 49
`validate_wq()`, 45

`wq_demo`, 50, 51
`wq_pca`, 51